


Masque de protection respiratoire FFP2 NR D

EPI | EN 149:2001+A1:2009

TexiShield[®]

Le masque de protection respiratoire haute qualité



HAUTE PROTECTION



RESPIRABILITÉ



CONFORT


Niveau de filtration **supérieur à la norme de 94%** pour les particules de 0,6 micron

FABRICATION FRANÇAISE - EXPÉDITION RAPIDE

Devis personnalisé pour les commandes supérieures à 1000 masques (voir au dos)

WWW.TEXTINOV.COM

FABRIQUÉ EN
FRANCE





Le masque de protection respiratoire haute qualité

Performances FFP2 TexiShield® // Norme EN 149:2001+A1:2009

FILTRATION EXCEPTIONNELLE	RESPIRABILITÉ OPTIMALE	FAIBLE TENEUR EN CO2
Taux de filtration à l' huile de paraffine 99,45% $\geq 94\%$	Résistance respiratoire inhalation 30 L/min 0,14 mbar $\leq 0,7 \text{ mbar}$	0,47 % $\leq 1 \%$
Taux de filtration au NaCl 99,69% $\geq 94\%$	95 L/min 0,44 mbar $\leq 2,4 \text{ mbar}$	
	160 L/min 1,38 mbar $\leq 3 \text{ mbar}$	
Légende	Valeur FFP2 TexiShield®	<i>Valeur exigée par la norme EN 149</i>

Spécifications techniques

Caractéristiques	Description
Poids	3,9 g
Usage	Unique
Durée de port	8 heures maximum (en continu)
Coloris	Blanc
Composition	Non-tissé Polypropylène (Spunbond + Meltblown)
Maintien	2 élastiques garantis sans latex Attache à l'arrière de la tête Barrette nasale réglable
Dimensions	
	

Normalisation

Directive Européenne	2016/425
Norme	EN 149:2001+A1:2009 (N° F120/966650)
Classement	FFP2 NR D
Référence	TexiShield® F2-B
Marquage	CE 0082
Traçabilité	Suivi par numéro de lot et date de péremption (5 ans à date de fabrication)

Conditionnement

- Emballage individuel
- Étui de 10, 25 ou 50 masques
- Carton de 300 masques (conditionnés dans les étuis)



Devis personnalisé

Merci de prendre contact avec notre équipe commerciale pour obtenir un devis personnalisé.

+33 437 050 883
masques@texinov.fr



MDB Texinov®
56 route de Ferrossière
38110 Saint-Didier-de-la-Tour
FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE